

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
Gebruik van hydraulische krik
1. RISICO'S

- Knellen van vingers en handen
- Knellen van lichaam onder zakkend voertuig

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES
VOORBEREIDING

1. Voorzie de nodige PBM's
2. Controleer de krik op lekken, een lekkende krik mag niet gebruikt worden
3. Schakel het te behandelen voertuig uit en haal de sleutel uit het contact
4. Vergrendel het te behandelen toestel tegen verrijden (parkeerrem, wielen kalleren)
5. Baken de werkzone af

GEBRUIK

1. Gebruik de juiste PBM's: veiligheidsschoenen en impacthandschoenen
2. Positioneer de krik onder een stevig deel van de carrosserie
3. Krik het voertuig op
4. Plaats bijkomend een ondersteuning volgens TD-VIK-017

NA GEBRUIK

1. Controleer na de werken of er zich geen andere personen onder het voertuig bevinden
2. Verwijder de ondersteuning
3. Laat het voertuig zakken

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S


Impact-
handschoenen

5. AANDACHTSPUNTEN


Indien het toestel betrokken is geweest bij een ongeval moet het buiten dienst gesteld worden, tot het terug vrijgegeven wordt door de Dienst Preventie en Bescherming (GIDPB).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum

05/2024

Gebruik van hydraulische krik

Pagina

2 van 2



- Controleer de krik vooraf op lekken
- Vergrendel het toestel tegen verrijden
- Baken de werkzone af



- Gebruik nooit een lekkende krik